令和８年度会議室ディスプレイ等の購入　仕様書

１．調達の概要

本調達では、本市本庁舎会議室等で使用するディスプレイ等を調達する。本仕様書には、詳細な仕様及びその他必要な要件を記載する。

２．納入機器

(1) 納品物の要件及び数量

別紙２「機器仕様」のとおりとする。

「１．ディスプレイ」及び「２．USB Type-C ケーブル」は、参考機種と同等品以上も可とする。ただし、同等品で入札に参加する場合は、開札日の前日（土日祝日を除く）正午までに、様式第１号 仕様確認書（カタログ等確認できる資料を添付）を行革ＤＸ推進課に提出し、承認を受けること。また、承認を受けた後、契約検査課に提出すること。

なお、同等品とする場合は、規格・品質が参考機種と同等以上であって、定価についても参考機種と概ね同等（９０％以上）のものとする。

※参考機種で入札に参加する場合には提出不要。

また、「３．架台」から「６．短焦点プロジェクター」については、製品指定とし、同等品での入札は認めない。

(2) その他の要件

納品から１年間、施工不良または機器の契約不適合（瑕疵）に起因する修理・調整等が生じた場合は、受託者の責任と負担において速やかに訪問対応を行うものとし、故障時の代替機手配に係る費用等もすべて受託者が負担すること。

３．納入期限

令和８年 12 月 28 日（月）まで

４．納入場所

別紙１「納入予定場所及び機器一覧」のとおり

５．特記事項

(1) 納入者は、別紙１納入予定場所及び機器一覧に定義する「設置予定場所」への搬入、納品物の設置・組立を作業に含めること。

(2) 納入者は、梱包材の撤去もすべて行うこと。

(3) 納入者の搬入作業をする時間等は市の指示に従い行うこと。

(4) 本調達の際に知り得た業務上の秘密は第三者に提供又は譲渡しないこと。

(5) 本仕様書に記載されていない事項及び記載内容に疑義が生じた場合は、その都度協議を行い、対応すること。

別紙１　納入予定場所及び機器一覧

項番	設置予定場所	ディスプレイ	架台	棚板	スピーカーフォン	短焦点プロジェクター
1	母子保健課相談室 （スピカ 2 階・20 ㎡） ※机上設置	27 型	－	－	－	－
2	1 階食堂 （スピカ 1 階・45 ㎡）	65 型	PH-825B	1 枚	1 台	－
3	203 会議室 （スピカ 2 階・30 ㎡）	65 型	PH-825B	1 枚	1 台	－
4	303 会議室 （スピカ 3 階・12 ㎡）	－	－	－	－	1 台
5	304 会議室 （スピカ 3 階・25 ㎡）	65 型	PH-825B	1 枚	1 台	－
6	401 会議室 （スピカ 4 階・50 ㎡）	75 型	PH-827B	1 枚	1 台	－
7	全員協議会室	98 型	PH-829B	－	－	－
8	市長応接室	86 型	PH-829B	1 枚	1 台	－
合計		7 台	6 台	5 枚	5 台	1 台

※設置予定場所は変更する場合がある。

別紙２　機器仕様

１．ディスプレイ

（１）大型ディスプレイ（65 型～98 型）

区分	項目	仕様	備考
本体	数量	65 型３台、75 型１台、86 型１台、 98 型１台	
	液晶パネル	TFT 液晶（LED バックライト）	
	解像度	3,840×2,160（4K）以上	
	輝度	350cd/m²以上	
	表面処理	ノングレア（非光沢）又はアンチグレア （低反射）処理	映り込み防止
	入力端子	HDMI×2 以上 USB Type-C×1 以上（DisplayPort Alternate Mode 対応）	
	スピーカー	内蔵	
	電源	AC100V 50/60Hz	電源コード 付属
	その他	①VESA 規格準拠の取付穴を有すること。 ②USB メモリ内の静止画・動画を PC 等を 接続せずに再生できること。 ③メーカー保証期間が 3 年以上であること （バックライト等の消耗部品を除く）。 ④別紙１に示す組合せにより、「３．架 台」の指定製品に設置できること。 ⑤設置に変換金具等の部材が必要な場合 は、受託者の負担により用意すること。	
参考機種	65 型	シャープ社製 PN-HW652 iiyama 社製 ProLite LH6564UHS-B1AGJ	
	75 型	シャープ社製 PN-HW752 iiyama 社製 ProLite LH7564UHS-B1AGJ	
	86 型	シャープ社製 PN-HW862 iiyama 社製 ProLite LH8664UHS-B3AGJ	
	98 型	iiyama 社製 ProLite LE9864UHS-B1AGJ	

（２）27 型ディスプレイ（机上設置）

区分	項目	仕様	備考
本体	数量	１台	
	液晶パネル	TFT 液晶（LED バックライト）	
	解像度	1,920×1,080（フル HD）以上	
	輝度	250cd/m²以上	
	表面処理	ノングレア（非光沢）又はアンチグレア（低反射）処理	映り込み防止
	入力端子	HDMI×1 以上 USB Type-C×1 以上（DisplayPort Alternate Mode 対応）	
	スピーカー	内蔵	
	その他	①USB Type-C 接続した PC へ、USB Power Delivery により 65W 以上の給電ができること。 ②VESA 規格準拠の取付穴を有すること。 ③メーカー保証期間が 2 年以上であること。	
参考機種		JAPANNEXT 社製 JN-IPS27FHD-C65W	

※ディスプレイの画面サイズは、メーカーにより該当モデルがない場合は±2 インチ以内とし、様式第１号「仕様確認書」により担当課の確認を受けること。

２．USB Type-C ケーブル

区分	項目	仕様	備考
本体	数量	８本	
	コネクタ形状	USB Type-C（オス）－USB Type-C（オス）	
	ケーブル長	7m 以上	
	転送速度	USB 5Gbps 以上	
	その他	①DisplayPort Alternate Mode に対応し、4K/60Hz の映像出力ができること。 ②USB Power Delivery に対応していること。	
参考機種		サンワサプライ社製 KU-5GCCP7570	

３．架台

製品指定：ハヤミ工産社製ディスプレイスタンド（HAMILeX PH-820 シリーズ）

区分	項目	仕様	備考
PH-825B	数量	３台	
	適合サイズ	～65V 型（取付ディスプレイ質量 60kg 以下）	
PH-827B	数量	１台	
	適合サイズ	～85V 型（取付ディスプレイ質量 80kg 以下）	
PH-829B	数量	２台	
	適合サイズ	～120V 型（取付ディスプレイ質量 130kg 以下）	
共通	その他	①VESA 規格に準拠した取付に対応していること。 ②キャスター（ストッパー付）により移動できること。 ③画面の高さ及び角度を調節できること。	

４．棚板

製品指定：ハヤミ工産社製 PH-820 シリーズ用オプション棚板（PHP-B8201S）

区分	項目	仕様	備考
本体	数量	５枚	
	外形寸法	幅 500×奥行 400mm	
	耐荷重	10kg	
	その他	①「３．架台」のディスプレイスタンドに取り付けられること。 ②色：ブラック	

５．カメラ内蔵スピーカーフォン

製品指定：サンワサプライ社製 CMS-V47BK

区分	項目	仕様	備考
本体	数量	５台	
	カメラ	200 万画素（最大 1,920×1,080） 画角：水平 105°、対角 120°	
	マイク	全指向性（集音範囲：360°、推奨 2m）	
	スピーカー	実用最大出力 5W	
	接続方式	USB2.0（USB バスパワー駆動）	
	その他	①エコーキャンセル及びノイズリダクション機能を有すること。 ②専用ドライバをインストールせずに使用できること。	

６．短焦点プロジェクター

製品指定：リコー社製 RICOH PJ WXL4960

区分	項目	仕様	備考
本体	数量	1 台	
	表示方式	単板 DLP 方式	
	解像度	1,280×800（WXGA）	
	明るさ	4,000lm	
	光源	レーザー（寿命目安：約 20,000 時間）	
	投写距離	短焦点（投写距離比 0.52）	80 型で 約 0.9m
	入力端子	HDMI×2 USB Type-C×1（DisplayPort Alternate Mode 対応）	
	スピーカー	8W×2	